



Sliding contact surfaces：Steel / PTFE fabric

GEEM…ETL-2RS

GEEM…XTL-2RS

Bearing number	Dimensions mm									Load ratings kN		Weight ≈kg
	d	D	B	C	d_1 max	d_k	r_s min	r_{1s} min	α° ≈	Dynamic	Static	
GEEM20ETL-2RS	20	35	24	12	24	29	0.3	0.3	6	83	139	0.072
GEEM25ETL-2RS	25	42	29	16	29	35.5	0.3	0.6	4	135	225	0.13
GEEM30ETL-2RS	30	47	30	18	34	40.7	0.3	0.6	4	175	290	0.16
GEEM35ETL-2RS	35	55	35	20	40	47	0.6	1	4	225	375	0.25
GEEM40ETL-2RS	40	62	38	22	45	53	0.6	1	4	275	465	0.34
GEEM45ETL-2RS	45	68	40	25	52	60	0.6	1	4	360	600	0.45
GEEM50ETL-2RS	50	75	43	28	57	66	0.6	1	4	440	735	0.59
GEEM60ETL-2RS	60	90	54	36	68	80	0.6	1	3	690	1150	1.06
GEEM70XTL-2RS	70	105	65	40	78	92	0.6	1	4	880	1470	1.66
GEEM80XTL-2RS	80	120	74	45	90	105	0.6	1	4	1130	1890	2.47
GEEM90XTL-2RS	90	130	80	50	99	115	1	1	4	1380	2300	2.88
GEEM100XTL-2RS	100	150	90	55	113	130	1	1	4	1710	2860	4.65
GEEM120XTL-2RS	120	180	108	70	133	160	1	1	4	2680	4480	8.44

Can supply spherical plain bearing with “2GS” seals or without seal.