


**Vnitřní ložiska**
**UY 2 (SA 2)**


Ložisko	Rozměry v mm									Únosnost		Hmotnost v kg
	<i>d</i>	<i>Be</i>	<i>D</i>	<i>Bi</i>	<i>n</i>	<i>L</i>	<i>K</i>	<i>G</i>	<i>ds</i>	dynamická C [kN]	statická C <sub>0</sub> [kN]	
UY (SA) 201 202 203	12 15 17	12	40	19,1	6,0	28,6	28,6	4,8	M6×1	9,6	4,6	0,13
UY (SA) 204	20	14	47	21,4	7,0	31	32	4,8	M6×1	12,8	6,5	0,15
UY (SA) 205	25	15	52	21,5	7,5	31	38,1	4,8	M6×1	14,0	7,3	0,22
UY (SA) 206	30	16	62	23,8	8,0	35,7	44,4	6,0	M8×1	19,5	10,5	0,30
UY (SA) 207	35	17	72	25,4	8,5	38,9	55,6	6,8	M8×1	25,7	14,3	0,50
UY (SA) 208	40	18	80	30,2	9,0	43,7	60,3	6,8	M8×1	29,1	16,5	0,67
UY (SA) 209	45	19	85	30,2	9,5	43,7	63,5	6,8	M8×1	32,0	18,5	
UY (SA) 210	50	20	90	30,2	10	43,7	69,8	6,8	M8×1	35,1	21,0	
UY (SA) 211	55	21	100	32,5	10,5	48,4	76,2	8,0	M12×1,5	43,3	26,6	
UY (SA) 212	60	22	110	37,2	11	53,1	84,1	8,0	M12×1,5	52,4	33,0	